

LACA DE RESTAURACION Lacca 360



FECHA: Octubre 2023 VERSIÓN: 03
(Basada en 07/ 2023 | DURGA)
Esta ficha anula a las anteriores

COMPOSICIÓN

Esmalte para superficies ya pintadas fabricado por DURGA para muebles en **interior**.

Declaración íntegra de todos los componentes :

AGUA (Mineral)
CARBONATO DE CALCIO (Mineral)
MICA (Mineral)
TIERRAS Y OXIDOS NATURALES (Mineral)
RESINATO DE CALCIO DE COLOFONIA (Vegetal)
ACEITE DE TUNG (Vegetal)
ACEITE DE LINAZA COCIDO (Sin cloro) (Vegetal)
ACEITE DE LINAZA STANDOLIZADO (Vegetal)
SALES POTÁSICAS DE BORO (Mineral)
CELULOSA (Vegetal)
ACEITE DE ESPLIEGO (Vegetal)
POLIALQUILGLUCÓSIDOS (tensioactivos derivados del azúcar) (Vegetal)
SECANTES NATURALES DE ZINC Y MANGANESO (Mineral)
El fabricante **declara de forma íntegra y transparente** todos los componentes en la etiqueta y documentación técnica.

DATOS TÉCNICOS

SECADO | Fuera de polvo (a +20 °C / 50% H.R.): **4 HORAS**.

REPINTAR después de **12 HORAS** (a +20 °C / 50% H.R)

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: 0 g/l

COLOR: BLANCO ROTO (marfil). Se colorea con los PIGMENTOS NATURALES líquidos

ACABADO | Gloss 0 | **mate** (siendo valor 0 mate y 60 brillo)
Densidad: 1,26 gr/cc

SIN OLOR: El olor es imperceptible a **ACEITE**. **Precaución** las **personas con hipersensibilidad a olores y/o terpenos naturales**.

No contiene materias primas de origen animal (certificación Vegan OK n° 0947).



SALUD & SOSTENIBILIDAD

- **COMPOSICIÓN 100% NATURAL.** Formulada únicamente con materias primas orgánicas de origen mineral y vegetal procedentes de fuentes renovables
- **EXENTO DE TOXICOS:** Producto **sin COV**, sin conservantes y **exento de plomo** u otros metales pesados en pigmentos o secantes. No contiene parafinas, siliconas ni hidrocarburos aromáticos. Exento de resinas acrílicas y aceites sintéticos. **No contiene formaldehído xileno o tolueno , alquilos ni conservantes nocivos** para los seres humanos y el medio ambiente.
- Apto para **tratamiento de superficies para uso alimentario** – Cumple con **HACCP**.
- **ES TRANSPIRABLE AL VAPOR Y ANTIESTÁTICA.** Acabado de poro abierto, que penetra en el soporte sin formar película superficial. Crea superficies **sin electricidad estática**
- **RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON TU SALUD:** La empresa elabora exclusivamente productos naturales. Los utensilios y maquinarias no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas. Cumple y supera todos los requisitos relacionados con DM 23 junio de 2022 n. 25 - CAM (Criterios ambientales mínimos del decreto del ministerio de transición ecológica italiano).
- **No contiene SAO** (sustancias nocivas para la capa de ozono).

RENDIMIENTO

Rendimiento: **15-20 m²/l por mano**

15 m²/l en superficies **porosas** (paredes ...)

20 m²/l en superficies **poco porosas** (muebles barnizados)

El rendimiento varía significativamente en función de la absorción del soporte.

Cobertura: **2 MANOS** (Dependiendo del soporte puede ser necesaria una mano mas)

	1 MANO	2 MANOS
750 ml	11-15 m²	5-7 m²
2.5 L	37-50 m²	18-25 m²

ÁREAS DE USO

Pintura mate para muebles ya pintados (y pintura bien adherida) de alta cobertura y secado rápido.

USO: INTERIOR

Adecuado para el tratamiento de superficies de uso alimentario – **Cumple normativa HACCP**.

Esmalte de acabado opaco protector para madera y metal ideal para la protección duradera de estructuras y superficies tanto en interior como al aire libre.

MADERA: Se aplica sobre madera con acabados

PAREDES: En soportes muy absorbentes o con pinturas poco cohesionadas fijar previamente el soporte con FIJADOR VEGETAL

En ambos casos el **soporte debe estar bien cohesionado y compacto**. Libre de barnices, colas o grasas...etc

APLICACIÓN DE LA LACA

Al adquirir el producto se descarga una **GUIA DE APLICACIÓN DE LACAS NATURALES**

LISTO PARA EL USO: La laca se usa **Sin diluir** excepto en aplicaciones a rodillo que puede usarse una **dilución máxima del 15%**

Si bien el producto esta formulado para ser aplicado sobre soportes ya **barnizados** recomendamos **siempre una lija de limpieza** que hace dos funciones:

- 1- **Eliminar grasas y suciedad** que se acumulan con el paso de los años e impiden el correcto agarre del producto
- 2- **Crear una buena superficie de agarre** para la pintura por si estamos ante barnices problemáticos como lo son los antiguos en base aceite o los excesivamente brillantes.

No hace falta retirar todo el barniz o acabado, recomendamos simplemente *matar* un poco el acabado actual.

NO UTILIZAR sobre superficies muy lisas o muy brillantes que no puedan ser lijadas para crear una superficie de agarre, como pueden ser ciertos tipos de melaminas, laminados brillo, superficies plásticas brillantes.....etc

Si el mueble tiene **soportes metálicos** limpiar previamente con **DISOLVENTE DE CÍTRICOS**

Madera con **carcoma** u otros **xilófagos** : Utilizar el **TRATAMIENTO PARA LA CARCOMA** antes de pintar

Entre mano y mano esperar un **mínimo de 12 horas**. Este tiempo de secado puede dilatarse varios días si la humedad ambiental fuese muy alta. Lo sabrás porque al toca la mano se pega. En ese caso deberás esperar los días que sean necesarios hasta que esté totalmente seco.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha de esmalte o rodillo de espuma para esmaltes

La aplicación se realizará siempre en **capas muy finas** sin tratar de hacer capas gruesas para cubrir más rápido.

ACABADOS Y MATENIMIENTO

La superficie lacada puede acabarse con:

- **CERA LIQUIDA** totalmente neutra y mate en superficies de bajo roce
- **ACEITE DURO** totalmente neutro y mate en superficies de alto roce

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con **JABON PARA PINCELES** o si tienes, también puedes usar agua y **JABÓN VEGETAL FUERTE**

SEGURIDAD

El producto es alcalino, proteger ojos y suelos durante la aplicación

- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No ingerir

Leer siempre la etiqueta del producto antes de usar

Precaución paños INFLAMABLES: Contiene aceite de lino. Ventila bien los paños, pueden iniciar solos una autocombustión en días cálidos.

Empápalos en agua antes de desecharlos.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Los envases vacíos se reciclan en un punto verde según legislación vigente.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, e incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

CONSERVACIÓN

Utilizar el producto antes de **24 MESES** desde su fabricación.

Conservar en envase original cerrado herméticamente entre 5 y 30°C, en un lugar fresco y seco

Evita el impacto ambiental de la petroquímica y llena de salud tu casa



Libre de disolventes



Libre de conservantes



Composición natural



Resistente a bacterias y moho



Máxima transpirabilidad

Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual