

FONDO TAPAPOROS & BLOQUEA TANINOS

Fondolacca 912



FECHA: MARZO 2024 VERSIÓN: 02
(Basada en 07/23 | Durga)
Esta ficha anula a las anteriores

COMPOSICIÓN

Tapaporos & bloquea-taninos fabricado por DURGA para la preparación de superficies de madera en interior y exterior a base de goma laca emulsionada en agua. Composición:

- AGUA PURA
- JABÓN SÓDICO DE GOMA LACA DECERADA (animal)
- GOMA LACA (animal)
- CELULOSA (vegetal)
- RESINA DE DAMMAR (vegetal)
- ACEITE DE TUNG (vegetal)
- CLORURO DE SODIO (mineral)
- SALES DE BORO (mineral)
- No contiene secantes

El fabricante **declara de forma íntegra y transparente** todos los componentes en la etiqueta y documentación técnica.

CARACTERÍSTICAS

- ASPECTO DEL PRODUCTO: **LÍQUIDO**
- ACABADO: **INCOLORO y MATE**
- CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, **COV: 0 g/l**
- SECADO COMPLETO A +20 °C / 50% H.R.: 2-4 horas.**
- Densidad: 0,95 gr/cc



PROPIEDADES

- ES TRANSPIRABLE AL VAPOR Y ANTIESTÁTICO.** Acabado de poro abierto, que penetra en el soporte sin formar película superficial.
- COMPOSICION NATURAL:** No contiene parafinas, formaldehidos ni alifáticos. Libre de secantes (metales pesados)
- BAJA TONALIZACION:** incoloro y mate

SALUD & SOSTENIBILIDAD

- COMPONENTES 100% ORGÁNICOS Y BIODEGRADABLES:** El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradables) provienen de fuentes renovables, reduciendo las emisiones de CO2 respecto al uso de derivados del petróleo.
- Apto para **tratamiento de superficies para uso alimentario** – Cumple con **HACCP**.
- RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON TU SALUD:** La empresa elabora exclusivamente productos naturales. Los utensilios y maquinarias no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas. Cumple y supera todos los requisitos relacionados con DM 23 junio de 2022 n. 25 - CAM (Criterios ambientales mínimos del decreto del ministerio de transición ecológica italiano).
- No contiene ODS** (sustancias nocivas para la capa de ozono).

RENDIMIENTO

Rendimiento: **10-12 m²/l** por mano.

El rendimiento varía en función de la absorción de las distintas maderas y su grado de humedad.

ACABADO: se puede aplicar **1 ó 2 manos**

Se presenta en envases de:

RENDIM.	2 MANOS	1 MANO
750 ml	3,5-4,5 m²	7-9 m²
5L	25-30 m²	50-60 m²
20L	100-120 m²	200-240 m²

ÁREAS DE USO

Imprimación apta para **todo tipo de maderas**. Homogeniza la absorción del soporte para la posterior coloración dejando un acabado sedoso y aterciopelado.

USO: **INTERIOR y EXTERIOR**

Es un producto de preparación de soporte. Requiere siempre de un producto de acabado posterior tanto en interior como exterior.

Funciones:

- SELLADOR DE MADERA:** cierra poros para que los tintes (impregnantes) o aceites se absorban de igual manera y el acabado final sea perfecto. Muy recomendable en maderas porosas como el álamo, abedul, incluso el pino..
- REDUCE LA CANTIDAD DE PRODUCTO** de acabado
- ACELERA EL SECADO** de los aceites y ceras naturales que no tienen secantes
- BLOQUEA LOS TANINOS** en maderas como castaño, roble...

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

Se aplica siempre sobre **madera virgen sin tratamientos previos**. La madera estará bien limpia, sin polvo, ni grasa; debe de estar seca y ser resistente. Retirar viejos barnices.

Recomendamos aplicar siempre una lija de 150-180 previa a la aplicación del producto.

Si la madera presentase manchas de taninos u óxido de hierro, limpiar previamente con **TANNINO STOP**. Retirar restos de resinas o metales presentes en maderas nuevas resinosas con **DISOLVENTE DE CÍTRICOS**.

MODO DE EMPLEO

Se pueden aplicar 1 o 2 manos

- **Tapaporos:** Aplicar 1 MANO, excepto en maderas muy porosas donde pueden aplicarse 2 manos para un mejor acabado
- **Bloquear taninos:** Se recomiendan 2 MANOS cuando la función es bloquear taninos en madera nueva.

USO PURO SIN DILUIR Se presenta **lista para su uso**.

IMPORTANTE: Mezcla bien el producto antes de su uso. Agítalo para que se mezclen bien todos los ingredientes

Aplicalo en una muy capa delgada sin exceso, con brocha, spray o pistola, en una finísima capa impregnando la madera pero **sin formar acumulaciones**.

Es una imprimación al agua y al aplicarlo saca un poco de pelo, especialmente en maderas blandas como el pino. Una vez seco **proceder a un lijado sutil con lija de 220 o superior**.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar mediante **pincel, brocha, o pistola de rociado**

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua



Entre mano y mano **espera un tiempo de secado de unas 2 -4 horas** (20°C / 50 % humedad relativa del aire) .

Proteger del polvo durante 15-30 minutos

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar con guantes, mascar y protección adecuada para los ojos/la cara.
- No ingerir..

Leer siempre la etiqueta del producto antes de usar

CONSERVACIÓN

- Utilizar el producto antes de **24 MESES** desde su fabricación.
- Conservar en envase original cerrado herméticamente entre 5 y 30°C, en un lugar fresco y seco.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Los envases vacíos se reciclan en un punto verde según legislación vigente.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, e incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

NOTAS ECOLÓGICAS: El uso de componentes orgánicos y biodegradables de la formulación provienen de fuentes renovables y reducen las emisiones de CO2.

LUGAR DE PRODUCCION: Laboratorio Durga - Acciaio (ITALIA). La estructura productiva trabaja exclusivamente con productos naturales; Las herramientas y maquinaria no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

Evita el impacto ambiental de la petroquímica y llena de salud tu casa



Libre de disolventes



Libre de conservantes



Composición natural



Máxima transpirabilidad

Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual

CASA QUE SUMA y DURGA no asumen la responsabilidad del uso incorrecto del material. Cabe resaltar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y las diferentes formas de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Por ello recomendamos la realización de pruebas previas.