

IMPRIMACION VEGETAL
INTERIOR

Legante vegetale n26



FECHA: JUNIO 2024 VERSIÓN: 02
(Basada en 07/23 | Durga)
Esta ficha anula a las anteriores

COMPOSICIÓN

Imprimación fijadora fabricada por DURGA para paredes interiores previa a la aplicación de la **PINTURA VEGETAL**

Declaración íntegra de todos los componentes :

AGUA PURIFICADA CON PLATA (mineral)

ACEITE DE LINAZA STANDOLIZADO (vegetal)

ESTER DE RESINAS VEGETALES (vegetal)

POLI ALQUILGLUCÓSIDOS (extraídos del azúcar) (vegetal)

GOMA ARÁBIGA (Acacia del Senegal) (vegetal)

ACEITES ESENCIALES (vegetal)



No contiene materias primas de origen animal (certificación **VeganOK** n° 0947)

DATOS TÉCNICOS

SECADO: Fuera de polvo durante **60 minutos**

SECADO PARA PINTAR: 6 Horas (Con temperatura mínima de 20°C y humedad relativa máxima del 60%).

COLOR: Emulsión acuosa INCOLORA.

TRANSPIRABILIDAD: SD=0,006 m, para una mano 80 micron.

DENSIDAD: 1 gr/cc

PH= 10,30

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, **COV: 0 gr/l** (D. L. 27 marzo 2006, n.161)

OLOR: Suave a **RESINAS VEGETALES**. A partir de los 30 minutos la intensidad del olor se reduce, y a partir de las 24 horas es muy leve. **Precaución**, no obstante, las **personas con hipersensibilidad a olores y/o terpenos naturales**.

SALUD & SOSTENIBILIDAD

- **COMPOSICIÓN 100% NATURAL.** Formulada únicamente con materias primas orgánicas de origen mineral y vegetal. Sin ningún derivado del petróleo en su composición
- **EXENTO DE TOXICOS:** Producto **sin COV**, sin conservantes y **exento de plomo** u otros metales pesados. No contiene parafinas, siliconas ni hidrocarburos aromáticos. Exento de resinas acrílicas, aceites sintéticos, formaldehído, xileno o tolueno y alquilos.
- **ES TRANSPIRABLE AL VAPOR Y ANTIESTÁTICA.** Acabado de poro abierto, que penetra en el soporte sin formar película superficial. Crea superficies **sin electricidad estática**
- **RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON TU SALUD:** La empresa elabora exclusivamente productos naturales. Los utensilios y maquinarias no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas. Cumple y supera todos los requisitos relacionados con DM 23 junio de 2022 n. 25 - CAM (Criterios ambientales mínimos del decreto del ministerio de transición ecológica italiano).
- Apto para **tratamiento de superficies para uso alimentario** – Cumple con **HACCP**.
- **No contiene SAO** (sustancias nocivas para la capa de ozono).

RENDIMIENTO

Rendimiento: **20 m²/l** por mano.
Aunque en soportes muy absorbentes puede bajar a **15 m²/l**
Normalmente se aplica **1 mano**

ENVASES: 1L | 5L | 20L

	1 MANO	2 MANOS
1 L	20 m²	10 m²
5 L	100 m²	50 m²
20L	400 m²	200 m²

ÁREAS DE USO

USO: INTERIOR. Imprimación fijadora

Se aplica sobre **soportes poco cohesionados** y viejas pinturas enharinadas. Adecuado también para preparación yesos minerales, yeso, o soportes enlucidos que manchan.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie donde se aplique debe estar limpia, sin polvo, ni grasa ni restos de acabados de poro cerrado; debe de estar seca y ser resistente.

No aplicar sobre superficies brillantes o poco porosas.

Retira y repara las partes dañadas.

Eliminar todos los posibles restos de moho.

VER SOLUCIONES ANTIMOHO

SEGURIDAD

Evitar el contacto con la ojos y mucosas

Manténgase fuera del alcance de los niños

CONSERVACIÓN Y RESIDUOS

Utilizar la imprimación antes de **2 años de la fecha de fabricación**.

CONSERVACIÓN: Limpiar los restos de pintura de la tapa y del envase, cerrar bien el bote, y **conservar en un espacio seco y fresco** (protegido de heladas y calor) .

RESIDUOS: Los envases vacíos se pueden llevar a **reciclar** a un punto verde. No tirar a la tierra ni a canalizaciones la pintura.

APLICACIÓN

Remover bien antes de empezar a aplicar.

Diluir el producto con agua en **proporción 1:1**. Si el soporte es tratado con el **producto contra el moho**, en lugar de agua la dilución se **realizará con el antimoho** Solución canadiense

Se utiliza un rodillo de fibra corta o brocha.

Aplicar 1 mano. Salvo casos muy excepcionales con una mano es suficiente.

La mezcla es muy líquida. Escurre bien el rodillo o brocha antes de aplicarla en la pared. Si va muy cargada goteará mucho el suelo y la pared.

El producto debe **aplicarse de modo homogéneo**, impregnando bien el soporte, pero sin dejar partes brillantes que deben ser retiradas con un paño antes del secado. El producto debe quedar absorbido en el momento de aplicarse.

Sobre la superficie preparada se pueden aplicar las PINTURAS VEGETALES DE DURGA.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua y jabón tipo el JABON DESENGRASANTE FUERTE o el JABON PARA PINCELES

Evita el impacto ambiental de la petroquímica y llena de salud tu casa



Libre de
disolventes



Libre de
conservantes



Composicion
natural



Resistente a bacterias
y moho



Máxima
transpirabilidad

Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual