

BLOQUEADOR DE TANINOS

Tanninostop



FECHA: MARZO 2024 VERSIÓN: 02

(Basada en 07/23 | Durga)

Esta ficha anula a las anteriores

COMPOSICIÓN

Bloqueador de taninos en madera fabricado por DURGA. Producto a base de sales y ácidos naturales que hacen que los taninos sean insolubles en agua. Composición:

AGUA

SALES DE BORATOS DE POTASIO (mineral)

GLUCONATO DE POTASIO (mineral)

POLIALQUILGLUCÓSIDOS (tensioactivos vegetales)

ACIDO OXÁLICO (vegetal)

El producto está **certificado por BIOEDILIZIAITALIA** que garantiza la **declaración íntegra** y clara de todos los componentes en etiqueta y documentación técnica.



CARACTERÍSTICAS

ASPECTO DEL PRODUCTO: **LÍQUIDO**ACABADO: **INCOLORO**

DENSIDAD: 1,03 gr/cc 20°C

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, **COV: 0 g/l****SECADO COMPLETO A +20 °C / 60% H.R.: 6 horas.**

ÁREAS DE USO

Elimina las manchas de tanino y óxido férrico. Deja insoluble al agua los taninos de la madera previniendo la formación de aureolas y mejorando el secado de tratamientos posteriores. Indicado para **maderas ricas en taninos: roble**, el **castaño**, el **eucalipto**, el **cedro**, el **nogal**, el **abeto** y el **pino o haya**.

APLICACIÓN

USO PURO SIN DILUIR Se presenta listo para su uso.

Realiza siempre una **prueba previa** antes de aplicar. Algunas maderas tratadas pueden asumir una **coloración sutilmente más clara**.

Aplicar sobre superficies desnudas sin ningún tratamiento previo. La madera estará bien limpia, sin polvo, ni grasa; debe de estar seca y, para que el tratamiento preventivo sea eficaz, la madera a tratar debe ser absorbente. No puede haber restos de películas de barniz o impregnaciones.

MODO DE EMPLEO

- **Para bloquear taninos:** Aplicar Tannino Stop de un modo homogéneo, sin empapar, sobre la madera a tratar mediante brocha o Spray.
- **Para eliminar manchas de taninos presentes en la madera:** Aplicar el producto (ej. con un algodón empapado) y dejarlo actuar aprox. 30 min. Si fuese necesario, repetir la operación.

No es un producto de acabado y no sustituye a ningún tratamiento de protección de la madera. Una vez seco se aplicará una impregnación o acabado.

No altera la permeabilidad natural al vapor de la madera, sino que actúa exclusivamente sobre los taninos.

Tannino Stop es compatible con impregnaciones a base de aceites y resinas vegetales de Durga, en caso contrario sería conveniente seguir las indicaciones de compatibilidad del producto de acabado

RENDIMIENTO: En función de la absorción del soporte puede variar indicativamente de **8 -10 m2/l**.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Con agua

SALUD Y SOSTENIBILIDAD

- Producto realizado **sin sustancias** clasificadas como **nocivas para el ser humano y el medio ambiente**
- **Sin tóxicos:** No contiene formaldehídos, conservantes, disolventes, alifáticos ni derivados del petróleo.
- **Exento de plomo u** otros metales pesados peligrosos
- No contiene **SAO** (sustancia dañina para la capa de ozono)
- Apto para **tratamiento de superficies para uso alimentario** – Cumple con **HACCP**
- El fabricante trabaja exclusivamente productos naturales; Las herramientas y la maquinaria no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas
- Sin materias primas de origen animal (certificación **VeganOK n° 0947**)

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con **la piel y ojos**. Nocivo por ingestión
- Mantener fuera del alcance de los **niños**

CONSERVACIÓN

- Utilizar el producto antes de **36 meses** desde su fabricación.
- Conservar en envase original cerrado herméticamente entre 5 y 30°C, en un lugar fresco y seco.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Los envases vacíos se reciclan en un punto verde según legislación vigente.
- No tirar a la tierra ni a canalizaciones
- No dispersar el contenido por el desagüe. No verter en lugares donde pueda dañar los organismos acuáticos
- Los componentes son biodegradables e incorporables al deshecho urbano.

Evita el impacto ambiental de la petroquímica y llena de salud tu casa



Libre de
disolventes



Libre de
conservantes



Composición
natural



Máxima
transpirabilidad

Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual.

CASA QUE SUMA y DURGA no asumen la responsabilidad del uso incorrecto del material. Cabe resaltar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y las diferentes formas de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Por ello recomendamos la realización de pruebas previas.