

ACEITE&CERA INTERIOR

Oliocera



FECHA: Julio 2024 VERSIÓN: 03
(Basada en 07/23 | Durga)
Esta ficha anula a las anteriores

COMPOSICIÓN

Impregnante protector, fabricado por DURGA en emulsión acuosa con **ceras y aceites endurecedores de acabado efecto cera** para maderas en interior. Composición:

RESINATO DE CALCIO DE RESINA DAMMAR (Vegetal)
ACEITE DE LINAZA COCIDO (Vegetal)
ACEITE DE TUNG (Vegetal)
ACEITE DE TUNG POLIMERIZADO por Durga
ESTEARATO DE ZINC (vegetal)
CERA DE ABEJA VIRGEN (animal)
AGUA (mineral)
CELULOSA (vegetal)
SAL POTÁSICA DE BORO (mineral)
COLORES: TIERRA, ÓXIDO DE HIERRO, AZUL ULTRAMAR, DIÓXIDO DE TITANIO, VERDE A PARTIR DE CROMO INSOLUBLE. (mineral)
SECANTES NATURALES A BASE DE MANGANESO Y RESINA DE CONÍFERA. (mineral y vegetal)

El fabricante **declara de forma íntegra y transparente** todos los componentes en la etiqueta y documentación técnica.

DATOS TÉCNICOS

SECADO COMPLETO A +20 °C / 60% H.R.: **16horas**.

Mantener fuera de polvo : 4 horas

COLORES: Incoloro y 14 colores

ACABADO | "satinado" característico de las resinas vegetales

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: 0 g/l

Densidad: 0,95 gr/cc

pH: 9,5

Viscosidad: 12 seg en copa Ford de 3 mm

OLOR SUAVE & MEDIO: a **ACEITES**. Precaución las **personas con hipersensibilidad a olores y/o terpenos naturales**.



SALUD & SOSTENIBILIDAD

- COMPOSICIÓN 100% NATURAL.** Formulada únicamente con materias primas de origen natural. Sin ningún derivado del petróleo en su composición. **Libre de plomo y metales pesados** peligrosos para tu salud y el medio ambiente.
- Los **pigmentos y colores están libres de ftalatos, colorantes orgánicos y cobalto**
- COMPONENTES 100% ORGÁNICOS Y BIODEGRADABLES:** El uso de componentes orgánicos en la formulación (completamente biodegradables) provienen de fuentes renovables, reduciendo las emisiones de CO2 respecto al uso de derivados del petróleo.
- ES ANTIESTÁTICO.** No se carga de electricidad estática
- Apto para **tratamiento de superficies para uso alimentario** – Cumple con **HACCP**.
- RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON TU SALUD:** La empresa elabora exclusivamente productos naturales. Los utensilios y maquinarias no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas. Cumple y supera todos los requisitos relacionados con DM 23 junio de 2022 n. 25 - CAM (Criterios ambientales mínimos del decreto del ministerio de transición ecológica italiano).
- No contiene SAO** (sustancias nocivas para la capa de ozono) y está libre de COVs

RENDIMIENTO

Rendimiento: **15-18 m²/l** por mano. Se recomienda aplicar 2 MANOS de producto pero en maderas muy resacas puede ser necesario aplicar 3 manos

El rendimiento varía en función de la absorción de las distintas maderas y su grado de humedad.

Se presenta en envases de:

Envase	1 MANO	2 MANOS
0,75 ml	11-13 m²	5-6 m²
2,5 L	37-45 m²	18-22 m²
5 L	75-90 m²	37-45 m²
20 L	300-360 m²	150-180 m²

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar con guantes, mascarilla y protección adecuada para los ojos/la cara.
- No ingerir..

Leer siempre la etiqueta del producto antes de usar

ÁREAS DE USO

USO: **INTERIOR** y en **madera virgen** sin tratamientos previos

Producto 3 en 1: impregna, tiñe y da un **acabado encerado** gracias a sus ceras y aceites endurecedores.

Se trata de un impregnante protector con acabado efecto cera, indicado para muebles, puertas, paneles verticales, ventanas de madera ...etc **siempre en interior**.

Este producto contiene sales de boro en su composición, por ello **contribuye a prevenir la aparición de moho en la madera** en condiciones normales de humedad.

Para un acabado óptimo y que se pueda absorber correctamente el aceite la **humedad superficial** de la madera no debe superar el **12%**

Los aceites naturales endurecen a medida que transcurren los días. **El endurecimiento total del acabado se produce transcurridas 1 -2 SEMANAS.**

CONSERVACIÓN

- Conservación en envase cerrado **24 MESES** desde su fabricación.
- Conservar en envase original cerrado herméticamente entre 5 y 30°C, en un lugar fresco y seco.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Los envases vacíos se reciclan en un punto verde según legislación vigente.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, e incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

Producto en base agua. Tratar previamente con TANNINO STOP las maderas que presenten o puedan presentar **manchas de taninos u óxido de hierro**.

En maderas con **restos de resinas** retirar previamente con DISOLVENTE DE CÍTRICOS

Si hay **carcoma** procederemos a eliminarla previamente con el TRATAMIENTO NATURAL ANTICARCOMA

La superficie donde se aplique debe estar limpia, sin polvo, ni grasa ni restos de acabados de poro cerrado; debe de estar seca y ser resistente. Si hay **barnices** o tratamientos con capa se eliminarán previamente mediante un lijado.

IMPORTANTE: Para superficies que presentan trazas de moho negro, grasas y en general suciedad resistente, se aconseja proceder a una limpieza profunda con un desengrasante sin derivados del petróleo como el SGRASSANETTO antes de proceder a la aplicación. Las maderas antiguas estarán con suciedad depositada en su superficie. Aconsejamos lijar previamente un lijado con lija de 180.

Aplicación (Mas info en "Guía de aplicación" entregada con el pedido)

Se presenta **listo para su uso**. Mezcla bien el producto antes de empezar. **NO DILUIR**

Aplicalo con la técnica wet and dry. En la guía de aplicación que se descarga con la compra del producto te lo explicamos con detalle para que apliques el producto correctamente.

Esto es muy importante: **Aplica el producto en capas finas y uniformes**, sin encharcar la madera. Escurre bien la brocha al aplicar.



Entre mano y mano **espera un tiempo de secado mínimo de 6-8 horas** (a 20°C / 60 % humedad relativa del aire) .

Proteger del polvo de 4 horas

Aconsejamos entre mano y mano un **lijado fino con lija 180 o con lana de acero especialmente si levantase pelo**

Aplicar una segunda mano y una tercera si fuese necesario de la misma manera

Efecto cera: En la última mano, transcurridas unas 2h pasa un paño de algodón seco blanco con fuerza en la dirección de la veta hasta obtener un efecto semibrillante. La cera y las resinas habrán endurecido y sacarán su característico brillo.

Acabados posteriores & Mantenimiento

Se trata de un producto de acabado. No requiere sucesivos tratamientos de protección.

Limpieza y mantenimiento de ceras y aceites: Recomendamos siempre jabones neutros y suaves. El LIMPIADOR NATURAL DE CÍTRICOS es amable con la madera y un excelente limpiador para toda la casa

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL SECADO: Los aceites no contienen secantes. **Procurar ventilación** para favorecer el correcto secado de los aceites.

Precaución paños INFLAMABLES: Contiene aceite de lino. **Ventila bien los paños, pueden iniciar solos una autocombustión en días cálidos. Empápalos en agua antes de desecharlos.**

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar mediante **brocha o paño**

Mantenimientos posteriores, si fuese necesario con el mismo producto

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con JABON PARA PINCELES o si tienes, también puedes usar DISOLVENTE DE CONNIFERAS o DISOLVENTE DE CÍTRICOS o el JABON DESENGRASANTE FUERTE

Evita el impacto ambiental de la petroquímica y llena de salud tu casa



Libre de disolventes



Libre de conservantes



Composición natural



Máxima transpirabilidad

Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

CASA QUE SUMA y DURGA no asumen la responsabilidad del uso incorrecto del material. Cabe resaltar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y las diferentes formas de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Por ello **recomendamos la realización de pruebas previas**. La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual