

## Imprimación FIJADORA MINERAL int & ext



FECHA: MARZO 2024 VERSIÓN: 03  
(Basada en 19/02/20 | Biofa)  
Esta ficha anula a las anteriores

### COMPOSICIÓN

**Imprimación fijadora** fabricada por BIOFA para paredes previa a la aplicación de la [PINTURA SILICATO](#).

Declaración completa de ingredientes :

AGUA  
SILICATO POTÁSICO  
DISPERSIÓN DE RESINA ACRÍLICA  
REPELENTE AL AGUA  
ESTABILIZADOR  
AGENTE HUMECTANTE  
ANTIESPUMANTE

94% de ingredientes de origen mineral y renovable

La marca posee para este producto el **certificado GISCODE BSW/10** que garantiza la **declaración íntegra** de todos los componentes en etiqueta y documentación técnica.

### DATOS TÉCNICOS

**pH\_alkalino**

**SECADO COMPLETO** A +20 °C / 50% H.R.: aprox. **16-24 h**

**SECADO AL TACTO** A +20 °C / 50% H.R.: aprox. **20-40 min**

**COLOR:** Emulsión acuosa **INCOLORA**.

**CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV:** <1 g/l

Etiquetado de VOC de acuerdo con la Directiva Decopaint y ChemVOCFarbV: Valor límite de la UE (Cat. A / h): 30 g / l (2010)

**Contiene máx. 1 g / l de VOC**

**OLOR: BAJO.** Precaución, no obstante, las **personas con hipersensibilidad a olores**



### PROPIEDADES

- **IMPRIMACIÓN INCOLORA Y MATE** basada en silicato potásico
- **MUY DIFUSIBLE Y TRANSPIRABLE.** No impermeabiliza, no crea capa ni tapa el poro de morteros difusibles
- **SIN DISOLVENTES**, sin conservantes ni biocidas
- **ES INODORO Y ATÓXICO.** Ni desprende olor ni lleva en su composición sustancias tóxicas ni conservantes.

### RENDIMIENTO

Rendimiento: **8-10 m²/l.**

Varía mucho en función de la absorción de las distintos soportes.

Se aplica únicamente 1 MANO

**ENVASES:** 1L ( 8-10 m²) | 5L ( 40-50 m²)

### ÁREAS DE USO

USO: INTERIOR y EXTERIOR

- Se aplica sobre cualquier **superficie absorbente y mineral** (cal, cemento, arcilla..) para regularizar la absorción de la [PINTURA SILICATO](#)
- Iguala la absorción de diferentes materiales o soportes
- Funciona también como **consolidante** de sustratos poco cohesionados (piedra, morteros..) y viejas pinturas enharinadas.
- Adecuado también para **preparación yesos** minerales, yeso, paneles de cartón-yeso fibra-yeso.

No aplicar sobre superficies barnizadas, hidrófugas, pinturas antiguas al látex o poco porosas.

No aplicar directamente expuesto a los rayos solares y a temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 30°C

**Sobre pintura plásticas.** BIOFA no se hace responsable de la correcta adherencia sobre pinturas plásticas. Aunque en la mayoría de los casos se adhiere sin problemas, es imprescindible realizar una prueba previa.

### APLICACIÓN

Repara previamente las partes dañadas de la pared.

Eliminar todos los posibles restos de moho. [VER SOLUCIONES ANTIMOHO](#)

**Lista para su uso. Fácil de aplicar.**

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie donde se aplique debe estar limpia, sin polvo, ni grasa ni restos de acabados de poro cerrado; debe de estar seca y ser resistente.

**Herramientas de aplicación:** Se puede dar con rodillo, brocha o pistola.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua y jabón tipo el [JABON DESENGRASANTE FUERTE](#) o el [JABON PARA PINCELES](#)

### SEGURIDAD

- Líquidos y vapores inflamables
- Evitar el contacto con la piel y ojos
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Nocivo por ingestión
- Trabajar en un lugar ventilado y con protección respiratoria adecuada (A2/P2)

Leer siempre la etiqueta del producto antes de usar

Al comprar el producto descargas un **MANUAL COMPLETO** sobre **cómo APLICARLO** correctamente.



Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de BIOFA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a BIOFA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual.