

Imprimación MINERAL para UNIFICAR SOPORTES



FECHA: MARZO 2024 VERSIÓN: 02
(Basada en 25/10/21 | Biofa)
Esta ficha anula a las anteriores

COMPOSICIÓN

Imprimación regularizadora de soportes fabricada por BIOFA para paredes previa a la aplicación de la PINTURA SILICATO o PINTURA DE CAL

Declaración de ingredientes :

AGUA

TIZA

DIÓXIDO DE TITANIO

TALCO

DISPERSIÓN DE RESINA DE ACRÍLILATO PURO

SILICATO POTÁSICO

ESTABILIZADOR

ANTIESPUMANTE

AGENTE HUMECTANTE

ESPELANTE

La marca posee para este producto el **certificado GISCODE BSW/10** que garantiza la **declaración íntegra** de todos los componentes en etiqueta y documentación técnica.

DATOS TÉCNICOS

pH_alcalino

SECADO COMPLETO A +20 °C / 50% H.R.: aprox. **6 h**

COLOR: Emulsión acuosa **BLANCA**

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: <1 g/l

Etiquetado de VOC de acuerdo con la Directiva Decopaint y ChemVOCFarbV: Valor límite de la UE (Cat. A / h): 30 g / l (2010)

Contiene máx. 1 g / l de VOC

OLOR: MUY SUAVE. Aun así las personas con alta sensibilidad es posible que aprecien un ligero olor durante unas horas.



PROPIEDADES

- IMPRIMACIÓN BLANCA Y MATE** mineral basada en silicato potásico
- TRANSPIRABLE.** No impermeabiliza y no crea capa
- SIN DISOLVENTES**, sin conservantes ni biocidas
- COMPOSICION:** 47% RENOVABLE | 45% MINERALES | 8% QUÍMICO SINTÉTICO



RENDIMIENTO

Rendimiento: 5-6 m²/l.

Varía mucho en función de la absorción de los distintos soportes.

Se aplica únicamente 1 MANO

ENVASES: 1L (8-10 m²)

4L (20-24 m²) | **10L** (50-60 m²)

SEGURIDAD

- Producto alcalino. Evitar el contacto con la piel y ojos. Enjuagar inmediatamente.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Nocivo por ingestión
- Trabajar en un lugar ventilado y con protección respiratoria adecuada (A2/P2)

Leer siempre la etiqueta del producto antes de usar

ÁREAS DE USO

USO: INTERIOR

- Para igualar la absorción de diferentes materiales o soportes en paredes muy reparadas y enmasilladas.

- Adecuado también para regularizar absorción en Pladur, paneles de cartón-yeso fibra-yeso, Fermacell sin enlucir....

- No aplicar sobre superficies barnizadas, hidrófugas brillantes o poco porosas.

- En soportes no cohesionados o muy absorbentes usar previamente IMPRIMACION FIJADORA MINERAL

POSIBLES REACCIONES. BIOFA no se hace responsable de la correcta adherencia o incompatibilidades con pinturas plásticas o pinturas especiales. Aunque en la mayoría de los casos no se presentan problemas, es imprescindible realizar una prueba previa.

APLICACIÓN

Repara previamente las partes dañadas de la pared.

Eliminar todos los posibles restos de moho. VER SOLUCIONES ANTIMOHO

Lista para su uso. Fácil de aplicar.

IMPORTANTE: En superficies de poro abierto sustancias como la lignina, nicotina, sales...etc pueden provocar alteraciones de color. Verificar la idoneidad previamente.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie donde se aplique debe estar limpia, sin polvo, ni grasa ni restos de acabados de poro cerrado; debe de estar seca y ser resistente.

Herramientas de aplicación: Se puede dar con rodillo de pelo corto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua y jabón tipo el JABON DESENGRASANTE FUERTE o el JABON PARA PINCELES

Al comprar el producto descargas un **MANUAL COMPLETO** sobre **cómo APLICARLA** correctamente.



Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de BIOFA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a BIOFA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual.