

ANTIMOHO NATURAL
Solución canadiense silver



FECHA: MARZO 2024 VERSIÓN: 03
(Basada en 05/23 DURGA)
Esta ficha anula a las anteriores

COMPOSICIÓN

Solución antimoho fabricada por DURGA que **elimina y previene** su formación en **paredes y madera**. Composición :

AGUA (mineral)
SALES BÓRICAS DE POTASIO (mineral)
NITRATO DE PLATA (Sal)
CLORURO DE PLATA EN SUSPENSIÓN (Mineral)
GLUCONATO DE POTASIO (vegetal)
POLIALQUILGLUCÓSIDOS (tensioactivos del azúcar) (vegetal)

El fabricante declara voluntariamente la **composición íntegra** y clara de todos los componentes presentes en el producto.



Producto certificado según las normas internacionales
CSI- ASTM G21 contra el moho.

DATOS TÉCNICOS

SECADO COMPLETO A +20 °C / 60% H.R.: **6 horas**.
CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: 0 g/l
COLOR: INCOLORO.
OLOR: Sin olor
pH:12
Densidad: 1,10 gr/cc
Viscosidad: 8 sec. Coppa Ford 100 de 3mm
Transpirabilidad al vapor: Sd 0
Es **RETARDANTE DEL FUEGO** al aplicarlo sin diluir
Certificado para reacción al fuego sobre madera
(CSI-EN 13238-.2001 clase Cfl S1)
No contiene materias primas de origen animal
(certificación Vegan OK n° 0947).



SALUD & SOSTENIBILIDAD

- **COMPOSICIÓN NATURAL.** Formulada únicamente con materias primas de origen mineral y vegetal. Sin ningún derivado del petróleo en su composición
- **EXENTO DE TOXICOS:** Producto **sin COV**, sin biocidas.
- **RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON TU SALUD:** La empresa elabora exclusivamente productos naturales. Los utensilios y maquinarias no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas. Cumple y supera todos los requisitos relacionados con DM 23 junio de 2022 n. 25 - CAM (Criterios ambientales mínimos del decreto del ministerio de transición ecológica italiano).
- **No contiene SAO** (sustancias nocivas para la capa de ozono).

Propiedades

- Actúa de forma **efectiva contra el moho y bacterias** gracias a la acción sinérgica de las sales potásicas e iones de plata que son altamente bactericidas.
- Formulación especial **inodora** con un elevado espectro de acciones y exento de cloro y otras sustancias biocidas.
- El **tratamiento permanece activo durante años** sobre las superficies tratadas puesto que cristaliza sobre el soporte sin dispersarse en el ambiente.

RENDIMIENTO

Rendimiento: **7-14 m²/l. [1 MANO SIN DILUIR]**

Varía significativamente en función de la absorción de la madera

Aplicación: **1 MANO** para tratar soportes sanos

2 MANOS para limpiar y tratar soportes afectados

Para que no tengas que calcular y te dejamos una tabla orientativa de rendimientos por envase

	Madera con moho Matar, limpiar y tratar el moho (Incluidos los 2 pasos)		Madera sin moho Prevenir ataque de xilófagos y carcoma*	
	DILUIDO 1:1	PURO		
500 ml	Da para... 2-3 m²	8-14 m²	4-7 m²	
1L	Da para... 4-7 m²	14-28 m²	7-14 m²	
5L	Da para... 20-35 m²	70-140 m²	35-70 m²	
20L	Da para... 80-140 m²	280-560 m²	140-280 m²	

* En maderas nuevas para tratar suele ser suficiente aplicar diluido 1:1. Ante condiciones fuertes de humedad aplica puro

ÁREAS DE USO

USO: INTERIOR / EXTERIOR

Tiene doble función: **preventiva y curativa** de moho y bacterias en superficies de madera.

La formulación al aplicarse sobre la madera hace que no sea comestible para las carcomas y otros xilófagos. Previene y cura del ataque de moho e insectos xilófagos

Es soluble en agua y, por lo tanto, penetra y se difunde adecuadamente incluso en madera relativamente húmeda.

Su elevada transpirabilidad no resta capacidad para absorber otros productos de acabado de madera como impregnantes o la cera líquida.

El **soporte debe ser absorbente**, libre de barnices, colas o grasas.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO ANTIMOHO

Al adquirir el producto se descarga una **GUIA DE APLICACIÓN con un PASO A PASO** detallado para que puedas aplicar el producto correctamente en madera.

LISTO PARA EL USO: Diluciones en la pagina anterior.

Se aplicará **siempre sobre soportes absorbentes**, por el contrario el producto no penetra y no funciona. La madera no deberá tener barnices ni una superficie “barrera”

Herramientas de aplicación Se puede dar con rodillo de pelo corto o brocha.

Madera con moho

El proceso consta de 4 pasos

Paso 1: Aplicar el producto puro con rodillo o brocha, impregnando bien toda la madera afectada por el ataque de hongos

Paso 2: Limpieza de moho muerto. Para limpieza de manchas negras muy incrustadas recomendamos el **JABÓN VEGETAL FUERTE**

Paso 3: Tratamiento preventivo de madera con el mismo producto diluido 1:1 o puro para mayor protección

Paso 4: Acabado. En **madera** se aplica el producto de acabado deseado en función del uso y función de la madera.

Acabados de **INTERIOR** **EXTERIOR**

Limpieza de herramientas Agua y jabón justo después del uso.

SEGURIDAD

El producto es alcalino (ph13): proteger ojos y suelos durante la aplicación

- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar con guantes, mascara y protección adecuada para los ojos/la cara.
- Protege las superficies que no pintes. Retira las salpicaduras inmediatamente.

Leer siempre la etiqueta del producto antes de usar

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Los envases vacíos se reciclan en un punto verde según legislación vigente.
- Todos los componentes son totalmente biodegradables, e incorporables a los residuos urbanos.
- Evitar verter los residuos por el sistema de desagüe.

LUGAR DE PRODUCCION: Laboratorio Durga - Acciaiolo (ITALIA). La estructura productiva trabaja exclusivamente con productos naturales; Las herramientas y maquinaria no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

CONSERVACIÓN

- Utilizar el producto antes de **36 MESES** desde su fabricación.

Conservar en envase original cerrado herméticamente entre 5 y 30°C, en un lugar fresco y seco

Evita el impacto ambiental de la petroquímica y llena de salud tu casa



Libre de disolventes



Libre de conservantes



Composicion natural



Resistente a bacterias y moho



Máxima transpirabilidad

Con la publicación de esta ficha técnica las versiones anteriores dejan de tener validez.

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA. Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación jurídica contractual